

Rhombusleisten

Mit hochwertiger KEIM-Oberflächenbehandlung

Ab sofort am Lager Dillingen:

- Rhombus Tanne 21 x 69 mm, **Qual. 0//**
- Länge: 5,00 m
- Keilgezinkt
- Sichtseite bandsägerauh
- KEIM-Oberfläche im Trend-Farbton Verano 4870
- 1-fach beschichtet

Vorteile der KEIM Lignosil®-Verano-Vergrauungslasur:

- ✓ Biozidfrei
- ✓ Farbtonstabil, lichtecht
- ✓ Matte, natürliche Optik
- ✓ Gute Haftung
- ✓ Nicht filmbildend
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Kein Wartungsaufwand

KEIM Lignosil®-Verano ist eine Oberflächenbehandlung und stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Die Farbwirkung von Lignosil®-Verano ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung und kann nur durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe auftreten. Farbtonabweichungen der Abbildungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt unvermeidbar!

Für die perfekte Montage empfehlen wir:

OMEGA Fassadenbahn

Diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden aus Holz. Die spezielle Beschichtung ermöglicht den Einsatz bei Fassadenkonstruktionen für Schattenfugen bis zu 20 mm.

- ✓ Regensicher
- ✓ Winddicht
- ✓ UV-stabilisiert
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Leichte Schneidfähigkeit
- ✓ Blendfrei



OMEGA N55

Lösemittelhaltiger Klebstoff zur wind- und wasserdichten Verklebung von acrylat- oder TPU-beschichteten Fassaden- und Unterdachbahnen untereinander und zum Anschließen auf Beton, Holz und Blech. Für die Überlappungs- und Anschlussverklebung der OMEGA Fassadenbahnen.

- ✓ Weichmacherbeständig
- ✓ Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
- ✓ Einkomponentig
- ✓ Haftung auf vielen Untergründen, z. B. Holz, Beton, Blech



KKF Kegelkopfschraube Edelstahl

4 x 50 mm

- ✓ Einsatz: TX20
- ✓ 200 St./VE
- ✓ Lagerware

