

FICHTE NATUR [GEHACKT UND GEBÜRSTET]

Ausgewähltes, naturbelassenes Fichtenholz aus heimischen Bergwäldern.
Durch hacken und bürsten veredeln wir die Oberfläche und erreichen eine unverwechselbare, lebendige Optik. Fichte eignet sich für Innen und Aussen, als Verschalung, Holzdecke oder Bauholz.
Ursprünglichkeit und Gemütlichkeit wie in alten Zeiten.



PROFILE UND DIMENSIONEN IM LAGERBESTAND

PROFIL	STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGEN	STRUKTUR	
Nut/Feder	19mm	196mm	186mm	4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
	24mm	196mm	186mm	4m/5m		
	24mm	245mm	235mm	4m/5m		
	24mm	285mm	275mm	4m/5m		

Glattkantbrett	24mm 24mm	195mm 290mm		4m/5m 4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
----------------	--------------	----------------	--	----------------	---------------------------------	---

Balken	45mm	195mm		5,10m	4 Seiten gehackt und gebürstet	
	60mm	60mm		5m		
	110mm	110mm		4m/5m		
	110mm	170mm		4m/5m		

3-Schichtplatten	19mm	1020mm		5,05m	1-seitig gehackt und gebürstet	
------------------	------	--------	--	-------	--------------------------------	---

PROFIL	WANDSTÄRKE	HÖHE	BREITE	LÄNGEN	STRUKTUR	
Schalenbalken	24mm	95mm	195mm	4m/5m		
	24mm	195mm	195mm	4m/5m		
Sondergrößen	24mm			4m/5m		

- Bauholz | KVH | DUO | BSH fertigen wir nach Ihrer Liste
- Wir bearbeiten Ihr Bauholz/Kantholz

- Bauholz Lohnbearbeitung (hacken und bürsten)
- Schalung Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)
- Altholz Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)



Andere Dimensionen und Profile auf Anfrage

LÄRCHEN NATUR [GEHACKT UND GEBÜRSTET]

Sorgfältig sortiertes Lärchenholz aus heimischen Bergwäldern.

Durch Hacken und Bürsten wird die Oberfläche der Lärche erst lebendig. Die dunkleren, rötlicheren Jahresringgrenzen heben sich deutlich ab und geben der Lärche ihren unverwechselbaren, edlen Charakter. Lärche eignet sich durch ihren hohen Harzanteil besonders für Aussen. Als Verschalung oder Bauholz das besonderen Witterungseinflüssen standhalten soll.



PROFILE UND DIMENSIONEN IM LAGERBESTAND

PROFIL	STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGEN	STRUKTUR	
Nut/Feder	19mm 24mm	146mm 172mm	136mm 160mm	4m 4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
Glattkantbrett	24mm 24mm	195mm 240mm		4m/5m 4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
Balken	45mm 60mm 110mm 110mm	195mm 60mm 110mm 170mm		5m 5m 4m/5m 4m/5m	4 Seiten gehackt und gebürstet	
3-Schichtplatten	19mm	1020mm		5,05m	1-seitig gehackt und gebürstet	

PROFIL	WANDSTÄRKE	HÖHE	BREITE	LÄNGEN	STRUKTUR	
Schalenbalken	24mm 24mm	95mm 195mm	195mm 195mm	4m/5m 4m/5m	3-seitig gehackt und gebürstet	
Sondergrößen	24mm			4m/5m		

- Bauholz | KVH | DUO | BSH fertigen wir nach Ihrer Liste
- Wir bearbeiten Ihr Bauholz/Kantholz

- Bauholz Lohnbearbeitung (hacken und bürsten)
- Schalung Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)
- Altholz Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)



Andere Dimensionen und Profile auf Anfrage

NOSTALGIEFICHTE [GEDÄMPFT, GEHACKT UND GEBÜRSTET]

Traditionelles Fichtenholz wird in einem speziellen Verfahren gedämpft und erhitzt.

Das Holz wirkt leicht verwittert und sonnenbeschienen.

Der Charakter von antikem Holz wird mit diesem Dämpfungsverfahren nachgeahmt. Risse sind keineswegs ein Mangel sondern gewollt, und dadurch ein besonderes Merkmal.

Nostalgiefichte eignet sich besonders für Innen, als Verschalung, Holzdecke oder Bauholz.



PROFILE UND DIMENSIONEN IM LAGERBESTAND

PROFIL	STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGEN	STRUKTUR	
Nut/Feder	19mm	196mm	186mm	4,2m/5,1m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
	24mm	196mm	186mm	4m/5m		
	24mm	245mm	235mm	4m/5m		
Glattkantbrett	24mm	195mm		4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
	24mm	240mm		4m/5m		
	24mm	290mm		4m/5m		
Balken	45mm	195mm		5m	4 Seiten gehackt und gebürstet	
	60mm	60mm		4m/5m		
	110mm	110mm		4m/5m		
	110mm	170mm		4m/5m		
	110mm	170mm		6m/8m		
	140mm	140mm		4m/5m		
	170mm	170mm		4m/5m		
170mm	230mm		6m/8m			
3-Schichtplatten	19mm	1020mm		5,05m	1-seitig gehackt und gebürstet	

PROFIL	WANDSTÄRKE	HÖHE	BREITE	LÄNGEN	STRUKTUR	
Schalenbalken	24mm	95mm	195mm	4m/5m	3-seitig gehackt und gebürstet	
	24mm	195mm	195mm	4m/5m		
Sondergrößen	24mm			4m/5m		

- Nostalgiefichte BSH (GL20) nach Liste
- Nostalgiefichte Bauholz (C20) als Altholzersatz nach Liste
- Wir bearbeiten Ihr Bauholz/Kantholz
- Verminderte statische Belastungsfähigkeit

- Bauholz Lohnbearbeitung (hacken und bürsten)
- Schalung Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)
- Altholz Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)



Andere Dimensionen und Profile auf Anfrage

NOSTALGIELÄRCHEN [GEDÄMPFT, GEHACKT UND GEBÜRSTET]

Ausgewähltes Lärchenholz wird in einem speziellen Verfahren gedämpft und erhitzt. Das so angedunkelte Holz wirkt leicht verwittert und sonnenbeschienen. Es wirkt rötlicher als die Nostalgiefichte. Der Charakter von Antikholz wird mit diesem Dämpfungsverfahren nachgeahmt. Risse sind keineswegs ein Mangel sondern gewollt, und dadurch ein besonderes Merkmal. Nostalgielärche eignet sich besonders für Innen, als Verschalung, Holzdecke oder Bauholz.



PROFILE UND DIMENSIONEN IM LAGERBESTAND

PROFIL	STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGEN	STRUKTUR	
Nut/Feder	19mm 24mm	190mm 190mm	180mm 180mm	4m/5m 4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
Glattkantbrett	24mm 24mm	190mm 240mm		4m/5m 4m/5m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
Balken	45mm 110mm 110mm	195mm 110mm 170mm		5m 4m/5m 4m/5m	4 Seiten gehackt und gebürstet	
3-Schichtplatten	19mm	1020mm		5,05m	1-seitig gehackt und gebürstet	

PROFIL	WANDSTÄRKE	HÖHE	BREITE	LÄNGEN	STRUKTUR	
Schalenbalken	24mm 24mm	95mm 195mm	195mm 195mm	4m/5m 4m/5m	3-seitig gehackt und gebürstet	
Sondergrößen	24mm			4m/5m		

- Nostalgielärche BSH (GL20) nach Liste
- Nostalgielärche Bauholz (C20) als Altholzersatz nach Liste
- Wir bearbeiten Ihr Bauholz/Kantholz
- Verminderte statische Belastungsfähigkeit

- Bauholz Lohnbearbeitung (hacken und bürsten)
- Schalung Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)
- Altholz Lohnbearbeiten (hacken und bürsten)



Andere Dimensionen und Profile auf Anfrage

THERMOFICHTE [GEHACKT UND GEBÜRSTET]

Die Thermofichte erreicht ihren dunklen Farbton beim Trocknungsprozess.

Durch hohe Temperatur entsteht ein lebendiger, satter Brauntönen. Durch Hacken und Bürsten veredeln wir die Oberfläche und erreichen eine unverwechselbare, rauchige Optik. Thermofichte eignet sich für Innen und besonders für Aussen, als Verschalung, Holzdecke oder Fassaden. Thermoholz gehört nachweislich der Dauerhaftigkeitsklasse 2 an. Das Holz kann somit im Aussenbereich ohne zusätzliche Behandlung eingesetzt werden. Die Vorteile sind: Witterungsbeständig, Dimensionsstabil, Chemikalienfrei, Harzfrei



PROFILE UND DIMENSIONEN IM LAGERBESTAND

PROFIL	STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGEN	STRUKTUR	
Nut/Feder	19mm	195mm	185mm	3,9m/5,1m alle 30cm	1 Breits. gehackt und gebürstet	

Glattkantbrett	19mm 19mm	195mm 240mm		4,2m/5,1m 4,2m/5,1m	1 Breits. gehackt und gebürstet	
----------------	--------------	----------------	--	------------------------	------------------------------------	---

Balken	45mm 60mm 110mm 110mm	195mm 60mm 110mm 170mm		5m 5m 4m/5m 4m/5m	4 Seiten gehackt und gebürstet	
--------	--------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---

3-Schichtplatte	19mm	1020mm		5,05m	1 seitig. gehackt und gebürstet	
-----------------	------	--------	--	-------	------------------------------------	---

PROFIL	WANDSTÄRKE	HÖHE	BREITE	LÄNGEN	STRUKTUR	
Schalenbalken	19mm 19mm	95mm 195mm	195mm 195mm	4,2m/5,1m 4,2m/5,1m	3-seitig gehackt und gebürstet	
Sondergrößen	19mm			4,2m/5,1m		

Durch die Erhitzung beim Trocknungsvorgang werden Schwundrisse, Verwindungen und unterschiedliche Farbtöne dem echten Altholz nachgebildet. Eine statische Beanspruchung ist nur noch als gering einzuschätzen.



Andere Dimensionen und Profile auf Anfrage