



# BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

Fassadenprofil sibirische Lärche

Die ideale Lösung für die Gebäudefassade,  
den Carport- und Gartenhausbau

Deckmaß

**83 mm**

Ca. 12% mehr  
Deckfläche als  
die N+F-Variante



**NEU**

Nicht-sichtbare  
Befestigung  
mit Montage-  
klammer



EASY RHOMBUS®, EUIPO-geschützt.

BLACKLINE (gehobelt)




## BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

- Klassische Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- Montage mit Klammersystem oder Schraubsystem
- Rückseite mit V-Fase-Optik
- Geschlossene Fassadenfläche (Keine Insekten/Vogelnestprobleme)
- Perfekter Übergang von rechtwinkligen Außenecken (Turboeckprofil)
- Längen: 4,00/5,10/6,00m
- Verpackung: 4-stückweise foliert

### Vorteile

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| + Ästhetisch | + Einfache Montage |
| + Universell | + Winddicht        |




## Oberflächen-Design

Sichtseite hobelrauh mit Koralan Vergrauungslasur (1-fache Beschichtung) in den Farbtönen Basalt, Granit oder UV Klima Plus

### Ausführung

- BLACKLINE: 26x96 mm, Längen: 4,00/5,10 m
- Laibungsbretter (Glattkantbrett sibirische Lärche): 21 x 145 mm, Länge: 5,10 m

## Zubehör



### Turboeckprofil für die Holzfassade (HABM geschützt)

- ca. 120x120 mm, Länge: 4,00 m



### Koralan Vergrauungslasur

- Zum Streichen von Schnittkanten und Flächen
- Gebindegrößen: 0,75 l und 2,5 l
- Farbtöne: Basalt, Granit, UV Klima Plus



### Montagezange

- Bei der nicht-sichtbaren Befestigung mit Montageklammer ist die Montagezange zwingend notwendig



### Befestigung für BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

- Nicht-sichtbare Befestigung mit Montageklammer inkl. Schraube für NSI-Montage
- Die Montagezange ist separat erhältlich.

### ZEIT SPAREN!

MONTAGEVIDEO  
ANSCHAUEN:  
[www.youtube.com/user/SCSHolzwerke](http://www.youtube.com/user/SCSHolzwerke)